

WWW.WEBERMT.NL

Losse, niet samenhangende grond

Vast, samenhangende grond

Asfalt en klinkers

**Infra Equipment**

Type	Gewicht kg	Verdichtings diepte afhankelijk van de bodemconditie	Losse, niet samenhangende grond				Vast, samenhangende grond				Asfalt en klinkers			
			Advies aantal lagen van/tot in cm	Aantal keer verdichten	Zand & grind met grove structuur	Zand en grind met fijne structuur	Advies aantal lagen van/tot in cm	Aantal keer verdichten	Zand & grind met fijne structuur	Mix van zand, slib en- of klei grond	Aantal keer verdichten	Asfalt	Klinkers	
CF serie	Trilplaten vooruit lopend	60 - 85 kg	25 cm	< - 20	3 - 5			< - 15	4 - 6			3 - 5		
		85 - 130 kg	30 cm	20 - 30	3 - 5			15 - 25	4 - 6			3 - 5		
CR serie	Trilplaten vooruit / achteruit lopend	90 - 150 kg	30 cm	20 - 30	3 - 5			15 - 25	4 - 6			3 - 5		
		150 - 250 kg	40 cm	20 - 30	3 - 5			15 - 25	4 - 6			3 - 5		
		250 - 450 kg	60 cm	25 - 50	3 - 5			20 - 30	3 - 5			3 - 5		
		450 - 750 kg	80 cm	30 - 50	3 - 5			25 - 35	3 - 5			3 - 5		
SRV serie	Trilstampers	55 - 80 kg	70 cm	20 - 40	2 - 4			20 - 30	2 - 4			3 - 5		
DHV serie	Walsen	330 - 750 kg	30 cm	20 - 30	4 - 6			15 - 25	5 - 6			3 - 5		
MC serie	Nokkenwalsen	> - 1700	100 cm	20 - 50	4 - 6			15 - 25	4 - 6					

Geschikt

Deels geschikt

Ongeschikt

WWW.WEBERMT.NL